

MATÉRIEL D'OCCASION



GIPOREC R 131 FDR GIGA

CONCASSEUR À PERCUSSION



La série GIPOREC séduit par une grande diversité d'installations très éprouvées. De la plus petite GIPOREC R90 avec un poids de 25 tonnes jusqu'à la grande GIPOREC R 170 avec un poids jusqu'à 90 tonnes, chaque client trouve l'installation optimale adaptée à ses besoins. La diversité des options spécifiques pour le client est unique, et ce, dans la qualité suisse reconnue.

MAT 750

ÉTAT – R 131 FDR GIGA

- Date de mise en service : 2005
- Nombre d'heures en travail : 17 100 h
- Heures moteur CAT C12 : environ 800 h

INFORMATIONS MACHINE – R 131 FDR GIGA

- Châssis de machine avec train de roulement à chenille,
- Trémie d'alimentation d'environ 4 m³ de contenance, avec parois fixes en tôles résistantes à l'usure,
- Alimentateur vibrant,
- Scalpeur indépendant à 2 étages
- Crible embarqué à 1 étage
- Télécommande pour alimentateur & pré-crible,
- Tapis des stériles
- Extracteur vibrant en acier.

LE CONCASSEUR – R 131 FDR GIGA

- Concasseur à percussion P 90 avec ouverture de 870 x 850 mm : entrée à percussion avec rideau de chaînes. Les écrans de chocs supérieur et inférieur sont réglables hydrauliquement.

LES DIMENSIONS – R 131 FDR GIGA

| | |
|--|-----------|
| Dimensions et poids de la machine de base : | |
| Longueur <u>sans</u> unité de criblage – transport : | 11 500 mm |
| Longueur <u>avec</u> unité de criblage – transport : | 15 750 mm |
| Largeur – transport : | 2 750 mm |
| Hauteur – transport : | 3 100 mm |
| Poids : | 60 Tonnes |

LES EQUIPEMENTS EN DETAIL

- Aimant permanent de séparation des métaux
- 1 Installation d'air comprimé
- 1 Télécommande pour :
 - alimentateur réglable par potentiomètre.
 - conduite/déplacement
 - écran de choc supérieur Haut/Bas
 - l'extracteur vibrant et la bande d'extraction sous le concasseur
 - rideau de chaînes Haut/Bas
- 1 Vaporisation d'eau sans réservoir, avec pompe, raccordement extérieur et buses
- 1 Convoyeur d'extraction latéral

LES SPECIFICITES DU CRIBLE EMBARQUE

Crible à un étage (1 300 x 3 000 mm),
Convoyeur d'évacuation principal (sous le crible) FB 8056 (1000 x 5 600 mm),
manuellement repliable,
Convoyeur de renvoi des refus à la trémie FB 4058 (500 x 5 800 mm), ce
convoyeur de renvoi monté sur une couronne, est orientable hydrauliquement sur
180 °.

LES + GIPO GIGA

Les modèles de base GIPOREC R 90/R 100/R 131 peuvent recevoir une extension grâce à une unité de criblage de 1 à 3 niveaux. Ce concasseur à percussion ainsi développé permet de cribler le produit final concassé et de produire le grain final requis. Les modèles de base peuvent être étendus selon les besoins. Ils peuvent en outre être transportés et utilisés avec ou sans installation de criblage.

Toutes les spécifications listées, fournies par le constructeur, sont à jour mais susceptibles de changer.





