

Torre faro manuale LED

IT_LED-K3_blue_CTS_23-05_r1.0

L'ingombro ridotto e la facilità d'uso sono le due caratteristiche principali che rendono questa torre faro uno dei modelli di punta della nostra gamma. Elevate prestazioni e costo competitivo hanno permesso a questa unità di diventare uno dei modelli più venduti nel mercato internazionale. Nuova versione equipaggiata con 4 proiettori LED da 320W.



PROIETTORI LED

Proiettori LED ad alta efficienza, 320W cad.



PANNELLO DI CONTROLLO MANUALE

Include indicatore carburante, allarmi motore, chiave di avvio, interruttori per i proiettori e interruttori magnetotermici con relè differenziale.

Torre faro manuale LED

DATI TECNICI	
Dimensioni minime (L x W x H)	2650 x 1300 x 2460 mm
Dimensioni massime (L x W x H)	2650 x 2460 x 8000 mm
Peso a secco	716
Motore	Kubota D1105
Pressione sonora media	68 dB(A) @ 7m
Autonomia	81 h
Sollevamento del palo	Manuale
Rotazione del palo	340°
Resistenza al vento	80 km/h
Potenza proiettori	4 x 320 W
Tipo di proiettore	LED
Flusso luminoso	184.000 Lm
Area illuminata	4500 m ²
Alternatore	8kVA 230V 50Hz
Prese elettriche CEE	2x 16A 1P 230V 50Hz
Capacità serbatoio (lorda)	76 L