

Wir sprechen von "stromlos betriebener Zugangstechnik".

Als Bestandteil der Eco-Reihe macht sich der Ecolift 2.2 das gleiche revolutionäre umwelt-freundliche "patentierte Energiespeichersystem" zunutze wie der Ecolift 1.5, bietet aber mit 4,2 m fast einen Meter mehr an Arbeitshöhe.

Ohne Batterien (die aufgeladen und gewartet werden müssen) und ohne Hydrauliköl ist der Ecolift eine ausgesprochen umweltfreundliche Lösung.



Wichtige Merkmale

- Intuitiv zu bedienen: Hochfahren mit einem Handgriff
- Patentierter* Hubmechanismus, der ohne Strom funktioniert
- Geringes Gewicht, einfach zu bedienen
- Geringe Aufstandsfläche (1,28 m x 700 mm)
- Unbegrenzte Hubvorgänge: kann rund um die Uhr eingesetzt werden
- Robustes Design für jahrelangen problemlosen Betrieb
- Sehr geringe Betriebskosten, praktisch wartungsfrei

VERSCHIEBBAR – Energie unabhängig

Anwendung im Innenbereich

Arbeitshöhe: 4,2 m

Anwendungen: Primäre und sekundäre Wartungsarbeiten. Rohrleitungsbau, Gebäudetechnik, Gebäudemanagement. Gebäudereinigung. Maler- und Lackierarbeiten. Geschäftshäuser. Ladenumbau.



Spezifikationen

ARBEITSABMESSUNGEN

Maximale Arbeitshöhe: 4,20 m Maximale Plattformhöhe: 2,20 m

Korbabmessungen: 850 mm (Länge) x 644 mm (Breite)

Aufstandsfläche: 1,28 m x 700 mm

Zugelassene Tragfähigkeit: 150 kg (1 Person plus Werkzeuge)

Maximale Handkraft: 200 N Maximale Neigung: 0 Grad

Maximale Windstärke: Einsatz nur im Innenbereich, 0 (Null) mph

Maximale Radlast: 234 kg

Schalldruckpegel: Weniger als 70 dBa

Sicherheitsmerkmale

- "Selbstverriegelnde" Bremse, wenn angehoben
- Anhebung nur bei Betrieb
- Hubmechanismus-Sperre

ABMESSUNGEN (EINGEFAHREN)

Länge: 1,28 m Breite: 0,70 m Höhe: 1,94 m Gewicht: 305 kg

HUBZYKLEN Unbegrenzt





Ihr JLG Vertragshändler für Süd-Deutschland

Dr.-Jakob-Berlinger-Weg 7-9, 74523 Schwäbisch Hall, +49 791 93200-0, info@avvgmbh.de

WICHTI

JLG führt kontinuierlich Forschung und Produktentwicklung durch und behält sich Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor. Alle Daten in diesem Dokument sind unverbindlich. Bestimmte Optionen oder länderspezifische Normen erhöhen das angegebene Gewicht. Die technischen Daten können zur Erfüllung länderspezifischer Normen oder durch Hinzufügen von optionalen Zubehör abweichen. Aufgrund von ständigen Produktverbesserung behält sich das Recht vor, Änderungen der technischen Daten und/oder der Ausrüstung ohne vorherigen Ankündigung vorzunehmen.



JLG Deutschland GmbH

Max-Planck-Straße 21 27721 Ritterhude-Ihlpohl (Bei Bremen) Germany Phone:+49 (0) 421 69 35 00

Fax:+49 (0) 421 69 35 035 Sales and Service Operation

www.jlg.com

Eine Tochtergesellschaft der Oshkosh Corporation