

MATÉRIEL D'OCCASION



GIPOREC R 131 FDR GIGA

CONCASSEUR À PERCUSSION



La série GIPOREC séduit par une grande diversité d'installations très éprouvées. De la plus petite GIPOREC R90 avec un poids de 25 tonnes jusqu'à la grande GIPOREC R 170 avec un poids jusqu'à 90 tonnes, chaque client trouve l'installation optimale adaptée à ses besoins. La diversité des options spécifiques pour le client est unique, et ce, dans la qualité suisse reconnue.

Référence interne : MAT 740

ÉTAT – R 131 FDR GIGA

- Date de mise en service : 2017
- Nombre d'heures en travail : 6 595 h

INFORMATIONS MACHINE – R 131 FDR GIGA

- Moteur : Powerpack avec moteur Caterpillar diesel refroidi à l'eau C13
- Châssis de machine avec train de roulement à chenille D4.
- Trémie d'alimentation de 5,5m³ de contenance, avec parois fixes en tôles résistantes à l'usure.
- Alimentateur vibrant.
- Pré-crible à 2 étages
 - o Etage supérieur : avec barreaudage écartement 50 mm
 - o Etage inférieur : grille métallique 35 mm

LES DIMENSIONS – R 131 FDR GIGA

Dimensions et poids de la machine de base :

Longueur sans unité de criblage – transport : 15 100 mm

Longueur avec unité de criblage – transport : 21 300 mm

Largeur – transport : 3 450 mm

Hauteur – transport : 3 800 mm

Poids sans unité de criblage : 56 000 kg

Poids avec unité de criblage : 68 800 kg

LE CONCASSEUR – R 131 FDR GIGA

- Concasseur à percussion P 131 avec ouverture de 1 270 x 800mm,
- Entrée à percussion avec rideau de chaînes à relèvement hydraulique de 1 270 x 920 mm, les écrans de chocs supérieur et inférieur sont réglables hydrauliquement.
- Caisson de sortie du concasseur avec revêtement en tôles résistant à l'usure.
- Extracteur vibrant en acier.
- Convoyeur d'évacuation du concassé FB 1475 (1 400 x 7 500 mm).
- Tôle résistante à l'usure pour obturer l'étage supérieur du scalpeur intégré à l'alimentateur vibrant.

CRIBLE EMBARQUE

Soufflerie sur le tapis des retours

Crible à 1 étage S1545 (1500 x 5000 mm)

- o Grille du crible : 35 mm

Convoyeur d'évacuation principal (sous le crible) FB 1480 (1 400 x 8 000 mm), manuellement repliable

LES EQUIPEMENTS EN DETAIL

- Aimant permanent de séparation des métaux avec soulèvement hydraulique.
- 1 Installation d'air comprimé.
- Éclairage avec 4 phares à halogène.
- 1 Télécommande alimentateur réglable par potentiomètre.
- 1 Télécommande conduite/déplacement.
- 1 Télécommande écran de choc supérieur Haut/Bas.
- 1 Télécommande pour l'extracteur vibrant et la bande d'extraction sous le concasseur En / Hors.
- 1 Télécommande rideau de chaînes Haut/Bas.
- 1 Vaporisation d'eau sans réservoir, avec pompe, raccordement extérieur et buses.
- 1 Convoyeur d'extraction latéral FB 6550 (650 x 5 000 mm), rabattable hydrauliquement.

Toutes les spécifications listées, fournies par le constructeur, sont à jour mais susceptibles de changer.

GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 Service gratuit
prix appel

– Mail gcc@groupegaronne.fr – Site www.groupegaronne.fr

Siret 508 943 685 00034 RCS Toulouse – Code NAF 4663Z



