



Fresadora

CP



Especificaciones técnicas



Fresadora adaptada para fresar sobre asfalto y hormigón.

Regulación de profundidad con alerones de apoyo independientes a derecha e izquierda, con pernos telescópicos.

Chasis con 2 ruedas de acero para aumentar la estabilidad.





Desplazamiento lateral hidráulico para trabajos a ras de pared (mecánica para el mod. CP40.13).

Inclinación mecánica transversal 20° (no prevista para el mod. CP40.13).

Máxima eficiencia hidráulica y mecánica gracias a los motores hidráulicos de pistones.

Máxima estabilidad y **visibilidad** durante el trabajo.

Fresadora

		Caudal estándar	Alto caudal Media potencia				Alto caudal Alta potencia	
MODELO		CP 40.13	CP 40.15	CP 45.15	CP 50.15	CP 50.17	CP 60.17	CP 100.15
Especificaciones Técnicas	um							
Ancho de trabajo tambor estándar	mm	400	400	450	500	500	600	1000
Profundidad de trabajo tambor estándar	mm	0-125	0-150		0-170		0-150	
Dientes estándar para asfalto	n.	48	51	54	57	60	66	88
Caudal aceite mín-máx ⁽¹⁾	lt/min	45-80	90-140		100-140	120-160		
Presión aceite mín-máx ⁽¹⁾	bar	240-170	300-170		300-170			
Peso equipamiento estándar	kg	540	750	770	790	850	890	1100
Distancia mínima desde el muro	mm	60	60		60			
Regulación de profundidad independiente dcha y izq		mecánica/hidráulica ⁽²⁾						
Desplazamiento lateral	mm	600 mecánico ⁽³⁾	650 hidráulico		650 hidráulico			
Angulación transversal 20°		—	mecánica/hidráulica ⁽²⁾		mecánica/hidráulica ⁽²⁾			
Velocidad media de trabajo (tambor estándar/50% profundidad)	mt/min	0,6-3,5	1,2-5,5	1,0-5,0	0,9-4,6	1,0-4,5	0,9-4,0	0,7-4,5
	ton	2,3-3,5	2,3-3,2		3,0-4,8			
	ton	3,0-5,5	4,5-6,5		6,0-8,5			
	ton	3,5-6,0	5,0-7,5		7,0-9,5			
	Dimensiones del equipo sin accesorios	A cm	150	160	160	160		
		B cm	83	88	88	88		
		C cm	100	106	106	106		

⁽¹⁾ La presión y el caudal de aceite del sistema hidráulico deben ser inversamente proporcionales entre sí

⁽²⁾ Opcional

⁽³⁾ Opcional: hidráulico



IMPLEMENTOS PARA MAQUINARIA



Via E. Mattei, 4 - 48012 Bagnacavallo RA - Italy
tel +39 0545 62712 fax +39 0545 62140
info@gfgordini.com - www.gfgordini.com

LA MEJOR ELECCIÓN DESDE 1985.

